

FORMULARZ CENOWY

Zadanie nr 2: Dostawa materiałów poligraficznych.

L.p.	Opis przedmiotu zamówienia (wymagany przez Zamawiającego asortyment)	Wzorcowy produkt spełniający wymogi jakościowe przedstawione przez Zamawiającego (stosowany do tej pory)	Oferowany przez Wykonawcę produkt (należy podać dokładny opis, w tym nazwę producenta, itp.)	Ilość szacunkowa	Cena jedn. netto [zł] (za opakowanie, sztukę, kpl.)	Wartość netto [zł] (poz. 5 x 6)	Vat [zł]	Wartość brutto [zł] (poz. 7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Płyty offsetowe presensybilizowane pozytywowe wysokonakładowe (do kopii mokrej) 370×490 do maszyny Romayor 314	Classic Print Kodak		1 op. x 100szt.				
2.	Płyty offsetowe presensybilizowane pozytywowe wysokonakładowe (do kopii mokrej) 530×650 do maszyny Dominant 715	Classic Print Kodak		1 op. x 50szt.				
3.	Płyty offsetowe presensybilizowane pozytywowe niskonakładowe (do kopii mokrej) 370×490 do maszyny Romayor 314	PS-YPII Huaguang (Chiny)		7 op. x 100szt.				
4.	Płyty offsetowe presensybilizowane pozytywowe niskonakładowe (do kopii mokrej) 530×650 do maszyny Dominant 715	PS-YPII Huaguang (Chiny)		46 op. x 50szt.				
5.	Wywoływacz do płyt pozytywnych presensybilizowanych – koncentrat	Kodak 2000K Positive Develop Concentrate		16 op. x 5 litr				
6.	Środek do gumowania płyt offsetowych	Kodak Multigum		10 op. x 5 litr				

	presensybilizowanych pozytywowych. Multigum lub równoważny	Plate Finisher						
7.	Zmywacz do mycia gum/obciążów offsetowych i wałków farbowych w maszynach offsetowych	HPL-Wash Huber		10 op. x 10 litr				
8.	Farba drukowa offsetowa czarna tekstowa arkuszowa	Huber, Brancher		8 op. x 10 kg				
9.	Farby offsetowe triadowe arkuszowe na kredę	Huber, Brancher		4 op. x 2,5 kg				
10.	Farby offsetowe arkuszowe (różne kolory) skala Pantone na kredę	Huber, Brancher		6 op. x 1 kg				
11.	Farba transparentowa offsetowa arkuszowa (do farby na kredę)	Huber, Brancher		2 op. x 1 kg				
12.	Taśma do pakowania (brązowa) szerokość 48 mm długość 66 m			80 szt.				
13.	Taśma montażowa przezroczysta szer. 12 mm (do montażu offsetowego) długość 66 m	Folex, Scapa		15 szt.				
14.	Taśma montażowa czerwona szer. 12 mm (do montażu offsetowego) długość 66 m	Folex, Scapa		2 szt.				
15.	Taśma montażowa czerwona szer. 25 mm (do montażu offsetowego) długość 66 m	Folex, Scapa		2 szt.				
16.	Korektor minusowy (cienki) „1” w sztyfcie	CIP 1 Huber-Minus-Korrekturstift		3 szt.				
17.	Korektor minusowy (średni) „2” w sztyfcie	CIP 2 Huber-Minus-Korrekturstift		3 szt.				
18.	Korektor minusowy (gruby) „3” w sztyfcie	CIP 3 Huber-Minus-Korrekturstift		9 szt.				
19.	Korektor czerwony (+) cienki „S” – do folii montażowej i błon graficznych	Kimoto, REGUredline Kruse – Mask opake		5 szt.				

20.	Korektor czerwony (+) średni „F” – do folii montażowej i błon graficznych	Kimoto, REGUredline Kruse – Mask opake		2 szt.				
21.	Korektor czerwony (+) gruby – do folii montażowej i błon graficznych	Kimoto, REGUredline Kruse – Mask opake		2 szt.				
22.	Zmywacz do folii montażowej (offset.)	Huber – Filmreiniger „Diamant”		8 op. x 1 litr				
23.	Toner do pogłębiania czerni w płynie (zagęszczacz toner) do spryskiwania wydruków na kalkach (z drukarki laserowej)	Huber Tonerveridichter LF-M		2 op. x 1 litr				
24.	Płyn, anti-trockner (antiskin) lub równoważny (przeciw zasychaniu farby na wałkach farbowych) w płynie	Huber Anti-Trockner		4 op. x 1 litr				
25.	Antystatyczny płyn do mycia stołów montażowych i szyb kopioram – w płynie	Huber – Glasreiniger antistatisch IMAGO – Polska		2 op. x 1 litr				
26.	Bufor do wody – do maszyn drukujących offsetowych	Combifix Huber		2 op. x 10 litr				
27.	Obciąż kompensacyjny (do Dominanta 715) 664x560	Wolff Trading – Polska		4 szt.				
28.	Obciąż kompensacyjny (do Romayora 314) 496x410	Wolff Trading – Polska		4 szt.				
29.	Guma rakłowa (do myjki) do Dominanta 715			1 szt.				
30.	Guma rakłowa (do myjki) do Romayora 314			1 szt.				
31.	Drut miedziany (do druciarki) 0,7 mm	Häfner – Niemcy		3 szt. x 2 kg				
32.	Drut miedziany (do druciarki) 0,9 mm	Häfner – Niemcy		1 szt. x 2 kg				
33.	Czyściwo do maszyn offsetowych (do mycia gum obciążowych i wałków) objętość [(38x32 cm) x 280 szt.]	Tork premium rola 32 SCA – Holandia		13 szt.				
34.	Żel do mycia rąk z trudnozmywalnych zabrudzeń (farb drukarskich, smarów itp.)	Dreumex B.V. Holandia		2 op. x 4,5 litr				

35.	Gąbka prasowana (wiskozowa) do mycia form i gum offsetowych			12 szt.				
36.	Szpalta do krajarki Maxima 115			20 szt.				
37.	Szpalta do krajarki Maxima 80			5 szt.				
38.	Naciąg (rękawy termokurczliwe na wałki wodne) –do Romayora 314 (kpl.)	Chapelhill		2 kpl				
39.	Naciąg (rękawy termokurczliwe na wałki wodne) – do Dominanta 715 (kpl.)	Chapelhill		3 kpl.				
40.	Klej uniwersalny introligatorski (biały) – do sklejan: papieru, kartonu, tektury, tkanin, introkali itp. – po zaschnięciu elastyczny	CR klej uniwersalny Boryszew ERG S.A.		5 op. x 10 kg				
41.	Tampony do wywoływania płyt offsetowych presensybilizowanych pozytywowych (do kopii mokrej)			2 szt.				
42.	Folia montażowa 54×66 cm (do montażu offsetowego) grubość 0,10 mm	Folex Policrom Screens – Polifoil		1 op. x 100szt.				
43.	Zmywacz do płyt offsetowych (do usuwania zatonowania i tlenków z płyty, poprawiający charakterystykę płyty – hydrofilność i oleofilność)	Huber Plattenreiniger PR Plus		1 op. x 1 litr				
44.	Silikon spray -na stoły robocze w krajarkach itp.	Huber Silikon – Spray		6 op. x 400 ml				
45.	Płynna suszka do wody przyspieszająca schnięcie powierzchniowe (w druku offsetowym)	Huber Feuchtwasser-trockenstoff		1 op. x 1 litr				
46.	Klej topliwy biały do papieru offsetowego i papierów kredowanych – wymagane parametry: kolor biały, granulat, elastyczność doskonała, temp. mięknięcia 83–97°C, temp. nanoszenia 150–180°C – do zawieszania okładek opraw prostych zszytych nićmi i do opraw bezszyciowych (w tym papierów kredowanych)	Ansicola HM 467 Badrinas S.A. Hiszpania		6 op. x 20 kg				
47.	Rękawice gumowe kwasoodporne Nr 8, 10,11,12			16 par				

RAZEM:			
---------------	--	--	--

Zamawiający prosi nie zaokrąślać do pełnych groszy poszczególnych pozycji w kolumnach nr 7, 8,9 !

W przypadku zaferowania produktów innych niż przedstawione w kolumnie nr 3 tabeli (wzorcowy produkt...), należy załączyć do oferty informację techniczną producenta produktu, oraz załączyć charakterystyki wszystkich substancji niebezpiecznych zastosowanych w tych produktach.

(Substancje niebezpieczne zawarte w oferowanych produktach muszą być dopuszczonych do stosowania w poligrafii w Polsce)

.....
(podpis Wykonawcy lub osoby reprezentującej Wykonawcę)