

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|-----|-------------------------------------|--|----------------|--------------|----------------|
| 1 | KNR 4-03 1140-07 | Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z linki mocowanych na dachu płaskim 181 | m | | |
| | | | m | 181.000 | |
| | | | | RAZEM | 181.000 |
| 2 | KNR 4-04 0509-03 | Rozebranie wierzchnich warstw pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład - do 80% powierzchni 59.5*15.5*0.8 | m ² | | |
| | | | m ² | 737.800 | |
| | | | | RAZEM | 737.800 |
| 3 | KNR 4-04 0506-04 - analogia | Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku - rozebranie obróbek blacharskich 45.96+98 | m ² | | |
| | | | m ² | 143.960 | |
| | | | | RAZEM | 143.960 |
| 4 | kalkulacja własna | Wyrównanie zapadłisk oraz wyprowadzenie spadków 90 | m ² | | |
| | | | m ² | 90.000 | |
| | | | | RAZEM | 90.000 |
| 5 | kalkulacja własna | Wzmacnianie - gruntowanie podłoża 59.5*15.5 | m ² | | |
| | | | m ² | 922.250 | |
| | | | | RAZEM | 922.250 |
| 6 | KNR-W 2- 02 0514-02- analogia | Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej powlekanej - góra atyk szer. ok.33 cm 45.96 | m ² | | |
| | | | m ² | 45.960 | |
| | | | | RAZEM | 45.960 |
| 7 | kalkulacja własna | Zamocowanie listwy dociskowej do papy na atykach 150 | mb | | |
| | | | mb | 150.000 | |
| | | | | RAZEM | 150.000 |
| 8 | KNR-W 4- 01 0519-04 | Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy wierzchniego krycia - obrobienie atyk 134.30 | m ² | | |
| | | | m ² | 134.300 | |
| | | | | RAZEM | 134.300 |
| 9 | KNR 4-01 0203-13 | Uzupełnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycznego 18 | m ² | | |
| | | | m ² | 18.000 | |
| | | | | RAZEM | 18.000 |
| 10 | KNR-W 2- 02 0514-02- analogia | Różne obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej powlekanej 98 | m ² | | |
| | | | m ² | 98.000 | |
| | | | | RAZEM | 98.000 |
| 11 | KNR-W 4- 01 0519-05 | Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy (kolnierze) elementów metalowych 48 | m ² | | |
| | | | m ² | 48.000 | |
| | | | | RAZEM | 48.000 |
| 12 | KNNR 3 0503-02 - analogia | Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną (2-warst.pokr.z papy perfor. oraz papy podkładowej termozgrzewalnej gr. 5,2 mm na istn.pokryciu z papy) 59.5*15.5 | m ² | | |
| | | | m ² | 922.250 | |
| | | | | RAZEM | 922.250 |
| 13 | KNR-W 2- 02 0504-01 | Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe - warstwa wierzchnia z papy wierzchniego krycia gr. 5,2 mm 922.250 | m ² | | |
| | | | m ² | 922.250 | |
| | | | | RAZEM | 922.250 |
| 14 | KNR 13-14 0301-01 | Instalacja odgromowa wykonana drutem stalowym o średnicy do 10 mm na dachu i ścianach budynku 0.212 | km | | |
| | | | km | 0.212 | |
| | | | | RAZEM | 0.212 |
| 15 | kalkulacja własna | Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki 1 | kpl | | |
| | | | kpl | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |