



ZP/UR/96/2020

Załącznik nr 1.1 do siwz

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie nr 1: Zakup i dostawa 4 foteli ergonomicznych do Biura ds. Osób Niepełnosprawnych w ramach projektu „Przyjazny nURt” – rozwój dostępności UR nr POWER.03.05.00-A007/19, na Uniwersytecie Rzeszowskim.

Fotel biurowy, obrotowy – 4 szt.

Fotel obrotowy z wysokim oparciem i regulowanym zagłówkiem, ze stałymi podłokietnikami, w całości tapicerowane.

Siedzisko, oparcie i zagłówek - szkielet główny składa się z min. 9 warstw sklejki o grubości min. 13,5 mm, pokrytej pianką o grubości min. 9 mm, gęstości min. 25 kg/m³

Siedzisko - szkielet wykonany jest min. 5 warstw sklejki o grubości min. 7,5 mm, pokrytej pianką ciętą o grubości min. 60 mm i gęstości min. 40 kg/m³ oraz pianką ciętą o grubości odpowiednio min. 20, 20 mm i gęstości odpowiednio min. 21, 25 kg/m³.

Oparcie - szkielet wykonany jest z min. 5 warstw sklejki o grubości min. 7,5 mm, pokrytej pianką ciętą o grubości min. 60 mm i gęstości min. 40 kg/m³ oraz pianką ciętą o grubości odpowiednio min. 20, 10, 20 mm i gęstości odpowiednio min. 21, 25, 25 kg/m³.

Zagłówek - szkielet wykonany jest z min. 5 warstw sklejki o grubości min. 7,5 mm pokrytej pianką R 70. Zagłówek tapicerowany, regulowany na wysokość w zakresie min. 60 mm.

Podłokietniki stałe, wykonane z chromowanej rury stalowej, z tapicerowaną nakładką z litego drewna, pokryte pianką o grubości min. 9 mm i gęstości min. 25 kg/m³.

Mechanizm z funkcją swobodnego kołysania się, kąt wychylenia oparcia + 16 stopni, regulacja siły oporu oparcia, możliwość blokady siedziska i oparcia w 5 pozycjach, system Anti-Shock, regulowana wysokość siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego, wzmocniona sprężyna.

Podstawa 5-ramienna, polerowane aluminium.

Tapicerka oparcia, siedziska, nakładek podłokietników i zagłówka: min. skład 95% wełny, min. 5 % poliamid, gramatura min. 450 g/m², wysoka odporność na ścieranie min. 200 000 cykli Martindale.

Kolor tapicerki –zamawiający dopuszcza kolory: szary, czarny, zielony (preferowany kolor szary)

Uwaga: Kolor stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.

Kółka przeznaczone do podłóg twardych.

WYMIARY:

Wysokość oparcia: co najmniej **680 mm**

Wysokość zagłówka: co najmniej **80-140 mm**

Szerokość zagłówka: co najmniej **225 mm**

Szerokość oparcia: co najmniej **500 mm**

Głębokość całkowita: co najmniej **660 mm**

Głębokość powierzchni siedziska: co najmniej **480 mm**

Wysokość całkowita: co najmniej **1095 –1190 mm**

Zamawiający dopuszcza tolerancję + 20 mm od podanych wymiarów.



Przedmiot umowy zostanie dostarczony w stanie złożonym – zdatnym do natychmiastowego użytku.
Dostawa do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy.

Gwarancja min. 24 miesiące

Zadanie nr 2: Sprzedaż i dostawa 5 krzeseł konferencyjnych ergonomicznych do Biura ds. Osób Niepełnosprawnych w ramach projektu „Przyjazny nURt” – rozwój dostępności UR nr POWR.03.05.00-A007/19, na Uniwersytecie Rzeszowskim.

Krzeseł konferencyjne- 5 szt.

Krzeseł konferencyjne, na chromowanej płozie, podłokietniki chromowane z tapicerowanymi nakładkami. Siedzisko i oparcie tapicerowane.

Siedzisko i oparcie: szkielet główny wykonany jest z min. 9 warstw sklejki o grubości min. 13,5 mm.
Siedzisko - szkielet wykonany jest z min. 5 warstw sklejki o grubości min. 7,5 mm, pokrytej pianką ciętą o grubości min.40 mm i gęstości min. 40 kg / m³ oraz pianką ciętą o grubości odpowiednio min.20, 20 mm i gęstości odpowiednio min. 21, 25 kg / m³.

Oparcie - szkielet wykonany jest z min. 5-warstwowej sklejki o grubości min.7,5 mm, pokrytej pianką ciętą o grubości min.40 mm i gęstości min.40 kg / m³, oraz pianką ciętą o grubości odpowiednio min. 20, 10, 20 mm i gęstości odpowiednio min. 21, 25, 25 kg / m³.

Podłokietniki stałe wykonane z chromowanej rury stalowej, z nakładkami wykonanymi z litego drewna, pokryte pianką o grubości min. 9 mm i gęstości min.25 kg / m³.

Tapicerka oparcia, siedziska, nakładek podłokietników i zagłówka: skład min.95% wełny, min. 5 % poliamid, gramatura min.450 g/m², wysoka odporność na ścieranie min. 200 000 cykli Martindale.

Kolor tapicerki —zamawiający dopuszcza kolory: zielony, szary, czarny (**preferowany kolor zielony**)

Uwaga: Kolor stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.

Stopki z filcem do twardych podłóg.

WYMIARY:

Wysokość oparcia: co najmniej **570 mm**

Szerokość oparcia: co najmniej **520 mm**

Długość oparcia: co najmniej **570 mm**

Wysokość całkowita: co najmniej **1015 mm**

Zamawiający dopuszcza tolerancję + 20 mm od podanych wymiarów.

Przedmiot umowy zostanie dostarczony w stanie złożonym – zdatnym do natychmiastowego użytku.

Dostawa do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy.

Gwarancja: min. 24 miesiące