

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

**Dostawa i montaż wykładziny termozgrzewalnej PVC z przygotowaniem podłoża - sala 306 (im. Profesora Mariana Bobrana), bud. A3.**

**Plan remontów domów studenckich i bud. dydaktycznych UR na rok 2020, poz. 16 rezerwa.**

### **1 Zakres robót:**

- zdjęcie linoleum
- rozebranie posadzki z płytek PVC,
- gruntowanie podłoża,
- układanie wylewki korygująco-wyrównawczej,
- ułożenie wykładziny PCV z wywinięciem na ścianę oraz spawanie,
- wywiezienie i utylizacja materiałów z rozbiórki

Łączna powierzchnia wykładziny liczona z wywinięciem (10 cm) na ścianę wynosi 74 m<sup>2</sup>.

### **2 Materiały:**

- wykładzina obiektowa, heterogeniczna
- grubość całkowita: 2 mm
- grubość warstwy użytkowej: 0,7mm lub 0,8mm
- ciężar całkowity 2800 gr/m<sup>2</sup>
- wzmocnienie powierzchni: poliuretan PUR
- zabezpieczenie powierzchni UV easy clean
- klasa zastosowań EN685: 34/43
- antypoślizgowość EN13893DS:  $\geq 0,30$
- klasa ścieralności EN 660-2: grupa T
- klasa reakcji na ogień EN13501: Bfl-s1
- odporność chemiczna EN 423: bardzo wysoka
- odporność na odgniecenia EN433:  $\leq 0,05$  mm
- odporność na fotele na kółkach EN 425: odporna

- odporność na grzyby i bakterie: odporna wg EN ISO846
- elektrostatyczność EN 1815:  $\leq 2,0$  kV
- światłoodporność EN ISO 20105:  $< 6$
- odporność na grzyby i bakterie EN ISO 846: odporna

### **3 Kryteria oceny**

- Cena 100%
- Gwarancja na wykonane prace minimum 2 lata
- Termin wykonania: do 18 września 2020 r.

### **4 Inne**

Oferta powinna zawierać wszystkie roboty wynikające z przyjętej technologii remontu i zastosowanych materiałów.

Koszt wykonania musi również zawierać wszystkie prace towarzyszące takie jak np. zabezpieczenie terenu budowy na czas wykonywania prac oraz prace porządkowe po wykonaniu prac.

W celu wykonania miarodajnej kalkulacji zaleca przeprowadzić wizję na obiekcie.

Prace muszą być wykonywane wykwalifikowanymi pracownikami, z zachowaniem przepisów BHP i p.poż.

Materiały muszą posiadać stosowne atesty, certyfikaty.

Wykładzina musi spełniać wymagania zawarte w pkt. 2.

Oferta stanowi wartość ryczałtową, roboty wynikłe w czasie budowy, trudne do przewidzenia, a nie ujęte w ofercie nie mogą stanowić podstawy do roszczeń finansowych Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego.