

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Sprzedaż, dostawa i montaż wykładziny ściennej oraz narożników z PCV zabezpieczających ściany przed obijaniem i zabrudzeniem w bud. A5, ul. L. Czarnego 4 - Katedra Nauk Morfologicznych.

1. Stan istniejący:

Korytarze na poziomie -1, ściany otynkowane tynkiem cementowo-wapiennym, pomalowane farbą emulsyjną.

2. Zakres robót:

- gruntowanie podłoża,
- wyrównanie ubytków,
- przyklejenie wykładziny PCV na kleju + spawanie.
- przymocowanie narożników/kątowników ochronnych ścian PCV/Aluminium 1 m - **15 szt.**

Łączna powierzchnia do przyklejenia wykładziny ściennej 200 mb. x 0,40 m = **80 m²**.

3. Materiały:

- wykładzina ścienna pcv homogeniczna
- grubość całkowita do 1,25 mm
- ciężar całkowity do 1900 g/m²
- wykończenie nawierzchni: PUR
- klasa ogniowa EN 13501-1: B s2, d0
- odporność chemiczna EN 423: bardzo wysoka
- światłoodporność EN ISO 20105: < 6
- odporność antybakteryjna ISO 22196: > 99,9% hamowanie wzrostu

4. Kryterium oceny

- Cena 100 %
- Gwarancja na wykonane prace minimum 2 lata
- Termin wykonania: do 29.04.2022 r.

5. Inne

Oferta powinna zawierać wszystkie roboty wynikające z przyjętej technologii remontu i zastosowań materiałów.

Koszt wykonania musi również zawierać wszystkie prace towarzyszące takie jak np.: zabezpieczenie budowy na czas wykonywania prac oraz prace porządkowe po wykonaniu prac. W celu wykonania miarodajnej kalkulacji zaleca się przeprowadzenie wizji na obiekcie.

Prace muszą być wykonywane wykwalifikowanymi pracownikami, z zachowaniem przepisów BHP i p.poż.

Materiały użyte do wykonania robót muszą posiadać stosowne atesty i certyfikaty.

Wykładzina musi spełniać wymagania zawarte w pkt. 3.

Oferta stanowi wartość ryczałtową, roboty wynikłe w czasie prac, trudne do przewidzenia, a nie ujęte w ofercie nie mogą stanowić podstawy do roszczeń finansowych Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego.