

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Sprzedaż, dostawa i montaż wykładziny termozgrzewalnej PVC w pokojach nr 111, oraz 310 w budynku A3.

1 Stan istniejący:

Wykładzina dywanowa ułożona na parkiecie.

2 Zakres robót:

Roboty rozbiórkowe, szlifowanie; gruntowanie podłoża; układanie wylewki korygująco-wyrównawczej; ułożenie wykładziny PCV; wywiezienie i utylizacja materiałów z rozbiórki

Łączna powierzchnia podłóg wynosi (liczona z 10cm wywinięciem na ściany):

- 42 m²

3 Materiały:

- wykładzina obiektowa, heterogeniczna
- grubość całkowita: 2 mm
- grubość warstwy użytkowej: 0,7mm lub 0,8mm
- ciężar całkowity 2800 gr/m²
- wzmocnienie powierzchni: poliuretan PUR
- zabezpieczenie powierzchni UV easy clean
- klasa zastosowań EN685: 34/43
- antypoślizgowość EN13893DS: $\geq 0,30$
- klasa ścieralności EN 660-2: grupa T
- klasa reakcji na ogień EN13501: Bfl-s1
- odporność chemiczna EN 423: bardzo wysoka
- odporność na odgniecenia EN433: $\leq 0,05$ mm
- odporność na fotele na kółkach EN 425: odporna
- odporność na grzyby i bakterie: odporna wg EN ISO846
- elektrostatyczność EN 1815: $\leq 2,0$ kV
- światłoodporność EN ISO 20105: < 6
- odporność na grzyby i bakterie EN ISO 846: odporna

4 **Kryteria oceny**

- cena 100%
- gwarancja: 24 m-c
- termin rozpoczęcia: nie wcześniej niż 29.07.2024 r.
- termin zakończenia: 23.08.2024 r.

5 **Inne**

Oferta powinna zawierać wszystkie roboty wynikające z przyjętej technologii remontu i zastosowanych materiałów.

Koszt wykonania musi również zawierać wszystkie prace towarzyszące takie jak np. zabezpieczenie terenu budowy na czas wykonywania prac oraz prace porządkowe po wykonaniu prac.

W celu wykonania miarodajnej kalkulacji zaleca przeprowadzić wizję na obiekcie.

Prace muszą być wykonywane wykwalifikowanymi pracownikami, z zachowaniem przepisów BHP i p.poż.

Materiały muszą posiadać stosowne atesty, certyfikaty.

Wykładzina musi spełniać wymagania zawarte w pkt. 3.

Oferta stanowi wartość ryczałtową, roboty wynikłe w czasie budowy, trudne do przewidzenia, a nie ujęte w ofercie nie mogą stanowić podstawy do roszczeń finansowych Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego.