

ZP/UR/125/2014

Załącznik nr 1.1 do siwz

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Do oferty należy dołączyć szczegółowy opis krzesel, jakie oferuje Wykonawca

Krzesło na 4 nogach

Wymagane wymiary:

- Szerokość siedziska 450 mm mierzona w najszerszym miejscu (tolerancja +/- 15 mm)
- Szerokość oparcia 485 mm mierzona w najszerszym miejscu(tolerancja +/- 15 mm)
- Wysokość krzesła 800 mm(tolerancja +/- 15 mm)
- Głębokość siedziska 490 mm(tolerancja +/- 15 mm)
- Wysokość siedziska 450 mm (tolerancja +/- 15 mm)
- Wysokość oparcia 330 mm(tolerancja +/- 15 mm)

Krzesło powinno posiadać:

- Siedzisko i oparcie wykonane na bazie sklejki o grubości min 10 mm.
- Siedzisko wraz z oparciem stanowią dwa osobne elementy
- Między oparciem a siedziskiem szczelina o wysokości max 60 mm w najwęższym miejscu
- Oparcie o kształcie zbliżonym do prostokąta wyoblone w dwóch płaszczyznach
Siedzisko i oparcie w całości tapicerowane. Nie dopuszcza się jakichkolwiek maskownic plastikowych na oparciu i pod siedziskiem. Tapicerowany tkaniną o udokumentowanych parametrach nie gorszych niż :
Ścieralność : 300 000 cykli Martindala, wg EN 12947-2, trudnopalność , odporność na piling 4, skład:
poliester 100%, gramatura: 600 - 690 g/m², Kolor do uzgodnienia z zamawiającym przed podpisaniem umowy. Przy wyborze koloru Wykonawca przedstawi dokument dotyczący składu i parametrów tkaniny.
- Siedzisko posiada z przodu wyraźne wyoblenie ku dołowi zapobiegające uciskowi na nogi siedzącego
- Stelaż wykonany ze stalowej rury o średnicy min 22x2 mm malowany proszkowo na kolor Ral 9005 struktura , stelaż nie może wystawać poza siedzisko, dołem (przy posadzce) rozstaw nóg w szerokości nie może przekraczać 500 mm
- Oparcie mocowane do stelaża na przelot rury w tylnej części za pomocą śrub widocznych na stelażu.
- Oparcie posiada metalowe okucia do mocowania ze stelażem
- Oparcie nie posiada widocznych śrub od frontu
- Siedzisko posiada metalowe okucia do mocowania ze stelażem
- Siedzisko mocowane do stelaża na przelot rury.
- Pomędzy siedziskiem i stelażem znajdują się plastikowe podkładki siodłowe płaskie od strony siedziska i wyoblone na kształt rury po jej stronie
- Tylne nogi ustawione pod kątem do podłoża zaślepione plastikowymi stopkami w kształcie kopytka. Dołem (przy posadzce) rozstaw nóg w szerokości nie może przekraczać 500 mm
- Krzesło dostawione do ściany zachowuje do niej dystans od oparcia wynoszący min 20 mm.
- Gwarancja: min. 24 miesiące

Krzesło musi posiadać wyniki badań zgodności z normą PN-EN 13761:2004 w zakresie wymagań wytrzymałościowych i bezpiecznych rozwiązań konstrukcyjnych - należy dostarczyć przy dostawie.