

**Opis przedmiotu zamówienia**  
gilotyna

**Dane techniczne:**

Max grubość blachy ( $R_m=450 \text{ N/mm}^2$ ) do 3mm  
Max długość arkusza min 1350  
Max ilość skoków min 35 skok/min  
Zakres regulacji tylnego zderzaka do 550mm  
Szerokość stołu min 400mm  
Wysokość stołu do 850

**Konstrukcja maszyny:**

- sztywny spawany i odprężany korpus;
- napęd poprzez silnik i przekładnię zębatą;
- mechaniczny docisk blachy na całej długości;
- stała szczelina między nożami;

**Wyposażenie standardowe:**

- ręcznie regulowany tylny zderzak;
- noże segmentowe – dolny i górny ostrzone dwustronnie;
- podpora boczna o min. dł. 800 mm, z przymiarem liniowym, rowkiem teowym i ogranicznikiem;
- 2 przednie podpory arkusza;
- przedni stół;
- osłona przedniego obszaru roboczego;
- osłony i kurtyna świetlna tylnego obszaru roboczego;
- przenośny panel sterowania z wyłącznikiem bezpieczeństwa i przyciskiem nożnym;

- Transport do siedziby klienta na koszt dostawcy
- Instalacja, uruchomienie, szkolenie pracowników z obsługi
- Instrukcja obsługi w języku polskim